

S-ÇİM 2K

HİDROFOBİK ÇİMENTO ESASLI ÇİFT KARIŞIMLI YÜKSEK METRAJLI SU YALITIM KAPLAMASI

Ürün Tanımı:

S-ÇİM 2K, çift bileşenli, tam elastik, silikon emülsiyonu ve termal küreciklerle senkronize edilmiş, çimentolu dolgusu ile güçlendirilmiş bir su izolasyon kaplamasıdır. Üstün yapışma özelliği, suya, rutubete ve güneş ışınlarına karşı yüksek dayanımı ile öne çıkar. Tek katta 0,500 gr ile 1 m² alan kaplayan, emsalsiz bir kaplama performansı sunar.




GENEL ÖZELLİKLER



- ✓ Su Geçirmezlik: Güçlü bir su geçirmez bariyer sağlar.
- ✓ Esneklik: Yapısal hareketlere uyum sağlar, çatlamaz veya soyulmaz.
- ✓ Koruma: UV ışınlarına, kar, buz ve güneşe karşı dayanıklıdır.
- ✓ Kolay Uygulama: Fırça veya rulo ile kolayca uygulanabilir.
- ✓ Renk Seçenekleri: Gri
- ✓ Çift Bileşenli Yapı: İki bileşenli yapısı, maksimum performans ve uzun ömürlü yalıtım sağlar.

GENİŞ UYGULAMA ALANI

- **Çatılar:** Teras beton çatılar, dereler, parapet duvarlar, bacalar, kiremitler, bitümlü/arduvazlı membranlar, shingle
- **Binalar:** Temel perde duvarlar, kör cepheler
- **Islak Alanlar:** Banyo, mutfak, balkon ve tüm ıslak zeminlerde (seramik, karo, mermer öncesi ve sonrası)
- **Havuzlar ve Su Depoları:** Yüzme havuzlarında, tonajlı su depolarında, su tanklarında



TEKNİK ÖZELLİKLER

- **Uygulama Talimatları:** Uygulama yapılacak yüzey; kir, toz, yağ vb. kabarmış kalıntılardan arındırılmalı, temiz ve kuru olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyin aderansını artırmak için ürünün yanında gelen konsantre astarı 4 kg su ile karıştırıp rulo yardımıyla yüzey astarlanmalıdır. S-ÇİM 2K içeriğindeki toz ve sıvı bileşenlerini kovaya boşaltın. Daha sonra matkap yardımıyla bir kaç dakika karıştırın, ürün kullanıma hazır hale gelecektir. Ürün yüzeye iki kat halinde rulo ile uygulama yapılır. Uyguladıktan sonra ürün hava almayacak şekilde saklanmalıdır, yoksa donabilir. Katlar arası bekleme süresi 24 saattir. + 5 C ile + 35 C arasında uygulama yapılmasına dikkat edilmelidir.
- **Sarfiyat:** 0.8 kg / m² (çift kat)
- **Renk:** Gri
- **Saklama Koşulları:** Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.
- **Raf Ömrü:** 12 ay
- **Ambalaj Şekli:** 15 kg plastik kova