

IZO ALESTA KAPTAN

DENİZ YAPILARI VE TEKNELER İÇİN SU YALITIM KAPLAMASI




ÜRÜN TANIMI:

ZO-ALESTA KAPTAN, solvent bazlı, yüksek izolasyon gücüne sahip, suda çözülmeyen ve film oluşturan bir kaplama malzemesidir. Başlangıçta deniz tekneleri (ahşap, polyester ve sac tekneler) için geliştirilmiş olup, yorgun, yaşlı ve yıpranmış yüzeyleri (faça, borda, üst yapı) canlandırır ve tekne yüzeyine ekstra dayanıklılık katar. Üstün yapışma gücü, sağlam film yapısı ve suda çözülmezliği sayesinde binaların teraslarında, ıslak zeminlerinde ve çeşitli yüzeylerde de mükemmel su yalıtımı sağlar.

GENEL ÖZELLİKLER

- ✓ Güçlü bir su geçirmez bariyer sağlar.
- ✓ Birçok yüzeye mükemmel yapışma
- ✓ Yağlı boya fırçasıyla kolay uygulama
- ✓ UV ışınlarına, sıcaklık değişimlerine, kar, buz ve güneşe karşı dayanıklıdır.
- ✓ Solvent bazlı, kullanıma hazır formülasyon
- ✓ Kuruma süresi kısadır, hızlı priz alır.



GENİŞ UYGULAMA ALANI

- Ahşap, polyester ve sac tekne yüzeyleri (faça, borda, üst yapı)
- Teras betonları, dereler ve kiremit çatılar
- Islak zeminler (seramik, karo, mermer altı)
- Yüzeyler: Seramik, karo, mermer, oluklu/trapez sac, asbest levha (Atermit), polyester, OSB, sunta, betopan levhalar
- Havuzlar ve su biriken teras çatıları

TEKNİK ÖZELLİKLER

- **Uygulama Talimatları:** Uygulama yapılacak yüzey; kir, toz, yağ vb. kabarmış kalıntılardan arındırılmalı, temiz ve kuru olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyin aderansını artırmak için selülozik tiner ile yüzeyi astarlayabilirsiniz. Izo Alesta Kaptan, kullanıma hazırdır içine hiçbir katkı maddesi ilave gerektirmez. Bir mikser yardımıyla 3 dk karıştırıldıktan sonra yüzeye iki kat halinde rulo, fırça ya da püskürtme ile uygulama yapılır. Katlar arası bekleme süresi 6 saattir. + 5 C ile + 35 C arasında uygulama yapılmasına dikkat edilmelidir.
- **Sarfiyat:** 0.5 kg / m2 çift kat
- **Renk:** Beyaz.
- **Saklama Koşulları:** Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında, açılmamış olarak saklayınız.
- **Raf Ömrü:** 12 ay
- **Ambalaj Şekli:** 1, 2.5 kg sac teneke